



HITACHI
Hitachi Denshi, Ltd.

システム技術の日立

日立スローモーションコントローラ SB-20



SB-20形日立スローモーションコントローラは、HR-200形ヘリカルVTRの持っている機能を倍加させ、新しい映像の世界を創造します。特にスポーツ番組や科学番組、CM制作等に最適なもので、局の制作送出部門やプロダクションハウスに強力な武器を提供します。

本器は、60秒の時計表示、タイマディスプレイ表示機能および2つのSEARCH-TO-CUE機能を持ち、HR-200形VTRとマルチケーブル一本で接続できます。スロー機能付HR-200形VTR、TC-200形タイムベースコレクタと組み合わせることにより、逆方向1/4速度から静止、順方向約2倍速までの放送規格の映像の可変再生ができます。

機 能

CLOCK RESET	本体上の60秒表示位置を0にリセットする。
CUE MARK	SEARCH POINTを入力する。2か所まで設定可能。
SEARCH	対応するCUE MARK点までSEARCHする。
STOP	すべての動作を停止する。
PLAY	ほぼNORMAL速度の再生状態となる。
RECORD	PLAYボタンと同時に押すとREC MODEとなる。
TAPE/EE切換スイッチ	STOP、SEARCH、SHUTTLE各MODE時におけるVTR出力信号を、テープ(TAPE)または入力信号(EE)に切り換える。
SLOW 1/5	FORWARD方向にNORMAL速度の1/5で走行する。
VARIABLE	このボタンを押すと、レバーによりREVERSE方向1/4からFORWARD方向約2倍までの速度の設定が可能。STILL及NORMAL速度の点にクリック機構を有する。
JOG/SHUTTLE切換スイッチ	JOGまたはSHUTTLEのMODEを切り換える。
FORWARD	JOG MODE時に押すと、押している間だけテープを順方向に送る。 SHUTTLE MODE時に押すと、高速でテープを順方向に送る。
REVERSE	JOG MODE時に押すと、押している間だけテープを逆方向に送る。 SHUTTLE MODE時に押すと、高速でテープを逆方向に送る。
●寸法	幅240×高さ287×奥行360mm
●電源	AC100V±10% 50/60Hz

●仕様および外観は、改良のため変更することがあります。



日立電子株式会社

本社 千101 東京都千代田区神田須田町1 23 2(大木須田町ビル) 電話(03)255 8411

営業所	札幌(011)241-2796	郡山(0249)34-0691	京都(075)241 0512	高知(0888)72 5997
	仙台(022)66 1811	金沢(0762)65 7098	高松(0878)61 6363	沖縄(0988)68 8176
	青森(0177)73-4981	静岡(0542)51 2011	大阪(06) 245 2751	松山(0899)21 1715
	盛岡(0196)51 8858	名古屋(052)262 0311	岡山(0862)23 2346	福岡(092)721 1570
	秋田(0188)64-2247	長野(0262)28 2156	広島(0822)27 2731	熊本(0963)22 0823
	岩手(0196)51 8858	名古屋(052)262 0311	松江(0852)26 5139	鹿児島(0992)25 5700